



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO, 100m, RG62A/U Coaxial, Unterminated 93 Ω

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 521-8032

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG62A/U
Outer Diameter	6.15mm
Characteristic Impedance	93 Ω
Attenuation	0.125 dB/m
Length	100m
Sheath Colour	Black
Conductor Strand Type	Solid
Fire Behaviour	Flame Retardant
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Velocity ratio	84%
Shielding	Copper Braid
Insulation Material	PE
Series	YR50387
Core Strands	1/0.64
Capacitance	45pF/m
Conductor Material	Copper Clad Steel
Size of Strands	0.64 mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Number of Strands

1



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com