




Industrial Automation Products & Solutions



Belden MRG214 Series, 25m, RG214/U Coaxial, Underminated 50 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : MRG214.0025

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Underminated	Underminated
Coaxial Type	RG214/U
Outer Diameter	10.8mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	50 Ω
Attenuation	4.3 dB/100m @ 50 MHz
Length	25m
Sheath Colour	Black
Conductor Strand Type	Stranded
Conductor Material	Silver Plated Copper
Capacitance	100pF/m
Size of Strands	13 AWG
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Insulation Material	PE
Velocity ratio	66%
Minimum Operating Temperature	-40°C
Number of Strands	7
Operating Temperature Range	-40 - +70 °C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Core Strands	7/0.75
Standards Met	Euroclass Eca
Shielding	Silver Plated Copper Braid
Series	MRG214
Maximum Operating Temperature	+70°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com