



Industrial Automation Products & Solutions



Belden MRG223 Series, 100m, RG223/U Coaxial, Underminated 50 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : MRG223.00100

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Underminated	Underminated
Coaxial Type	RG223/U
Outer Diameter	5.4mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	50 Ω
Attenuation	10.5 dB/100m @ 50 MHz
Length	100m
Sheath Colour	Black
Conductor Strand Type	Solid
Capacitance	97pF/m
Number of Strands	1
Operating Temperature Range	-40 - +70 °C
Size of Strands	20 AWG
Conductor Material	Silver Plated Copper
Maximum Operating Temperature	+70°C
Shielding	Silver Plated Copper Braid
Standards Met	Euroclass Eca
Core Strands	1/0.9



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Series	MRG223
Minimum Operating Temperature	-40°C
Insulation Material	PE
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Velocity ratio	66%



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com