



Industrial Automation Products & Solutions



Belden MRG5801 Series, 100m, RG58 Coaxial, Unterminated 50 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 521-8436

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG58
Outer Diameter	4.95mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	50 Ω
Attenuation	79.2, 10.6 dB/100m @ 50MHz, 15.1 dB/100m @ 100MHz, 23.1 dB/100m @ 230MHz, 3.3 dB/100m @ 5MHz, 30.7 dB/100m @ 400MHz, 44.1 dB/100m @ 800MHz, 45.8 dB/100m @ 862MHz, 49.6 dB/100m @ 1GHz, 58.2 dB/100m @ 1350MHz, 66.8 dB/100m @ 1750MHz, 74.6 dB/100m @ 2150MHz
Length	100m
Sheath Colour	Black
Fire Behaviour	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Conductor Strand Type	Stranded
Voltage Rating	4000 V dc
Series	MRG5801
Minimum Operating Temperature	-30°C
Velocity ratio	66%
Insulation Material	PE



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Sheath Material	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Number of Strands	19
Maximum Operating Temperature	+70°C
Operating Temperature Range	Maximum of +70 °C
Conductor Material	Tinned Copper
Capacitance	100pF/m
Core Strands	19/33
Size of Strands	0.18 mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com