



Industrial Automation Products & Solutions



AXINDUS, 100m, RG214/U Coaxial, Unterminated 50 Ω

ผู้ผลิต : AXINDUS

รหัสสินค้า : RG214U10

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG214/U
Outer Diameter	10.8mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	50 Ω
Attenuation	10.3 dB/100m @ 200MHz, 15.4 dB/100m @ 400MHz, 23.3 dB/100m @ 800MHz, 26.6 dB/100m @ 1GHz
Length	100m
Sheath Colour	Black
Conductor Strand Type	Stranded
Fire Behaviour	Flame Retardant, Self-extinguishing
Standards Met	IEC 60332-1
Operating Temperature Range	-10 - +70 °C
Minimum Operating Temperature	-10°C
Insulation Material	PE
Velocity ratio	66%
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Shielding	Double Braid - Silver Plated Copper



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Number of Strands	7
Conductor Material	Silver Plated Copper
Core Strands	7/0.75
Size of Strands	0.75 mm
Maximum Operating Temperature	+70°C
Capacitance	100pF/m



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com