



Industrial Automation Products & Solutions



Belden MRG5800 Series, 100m, RG58 Coaxial, Unterminated 50 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 521-8278

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG58
Outer Diameter	4.95mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	50 Ω
Attenuation	37.7 dB/100m @ 400MHz, 55.8 dB/100m @ 700MHz, 65.6 dB/100m @ 900MHz, 70.5 dB/100m @ 1GHz
Length	100m
Sheath Colour	Black
Voltage Rating	4000 V dc
Conductor Strand Type	Stranded
Series	MRG5800
Conductor Material	Tinned Copper
Operating Temperature Range	-40 - +85 °C
Number of Strands	19
Size of Strands	33 AWG
Capacitance	101pF/m
Maximum Operating Temperature	+85°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Core Strands	19/33
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Insulation Material	PE
Velocity ratio	66%
Minimum Operating Temperature	-40°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com