



## Industrial Automation Products & Solutions



### Belden 9248 Series, 152m, RG6/U Coaxial, Unterminated 75 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 9248.00U152

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด                                                                                |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminated/Unterminated       | Unterminated                                                                              |
| Coaxial Type                  | RG6/U                                                                                     |
| Outer Diameter                | 6.86mm                                                                                    |
| CPR Certification             | Eca                                                                                       |
| Characteristic Impedance      | 75 Ω                                                                                      |
| Attenuation                   | 5.3 dB/100ft @ 700MHz, 6.1 dB/100ft @ 900MHz, 6.5 dB/100ft @ 1GHz, 8.3 dB/100ft @ 1500MHz |
| Length                        | 152m                                                                                      |
| Sheath Colour                 | Black                                                                                     |
| Conductor Strand Type         | Solid                                                                                     |
| Voltage Rating                | 300 V                                                                                     |
| Velocity ratio                | 82%                                                                                       |
| Sheath Material               | Polyvinyl Chloride PVC                                                                    |
| Minimum Operating Temperature | -40°C                                                                                     |
| Insulation Material           | Foam HDPE                                                                                 |
| Operating Temperature Range   | -40 - +80 °C                                                                              |
| Maximum Operating Temperature | +80°C                                                                                     |
| Number of Strands             | 1                                                                                         |
|                               |                                                                                           |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Conductor Material | Bare Copper |
| Size of Strands    | 18 AWG      |
| Series             | 9248        |
| Core Strands       | 1/18        |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com