



Industrial Automation Products & Solutions



**Belden MRG1740 Series, 500m, RG174/U  
Coaxial, Unterminated 50 Ω**

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : MRG1740.00500

**Specifications**

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG174/U
Outer Diameter	2.8mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	50 Ω
Attenuation	11 dB/100m @ 10 MHz
Length	500m
Sheath Colour	Black
Voltage Rating	1.4 kV dc
Conductor Strand Type	Stranded
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Insulation Material	PE
Velocity ratio	66%
Number of Strands	7
Operating Temperature Range	-40 - +70 °C
Size of Strands	26 AWG
Conductor Material	Bare Copper Clad Steel
Minimum Operating Temperature	-40°C



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Core Strands	7/0.16
Standards Met	Euroclass Eca
Shielding	Tinned Copper Braid
Maximum Operating Temperature	+70°C
Series	MRG1740
Capacitance	101pF/m



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com