



Industrial Automation Products & Solutions



Belden MRG1740 Series, 50m, RG174/U Coaxial, Unterminated 50 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : MRG1740.0050

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG174/U
Outer Diameter	2.8mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	50 Ω
Attenuation	11 dB/100m @ 10 MHz
Length	50m
Sheath Colour	Black
Conductor Strand Type	Stranded
Voltage Rating	1400 V dc
Series	MRG1740
Maximum Operating Temperature	+70°C
Shielding	Tinned Copper Braid
Standards Met	Euroclass Eca
Number of Strands	7
Operating Temperature Range	-40 - +70 °C
Size of Strands	26 AWG
Core Strands	7/0.16



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Conductor Material	Bare Copper Clad Steel
Capacitance	100pF/m
Velocity ratio	66%
Minimum Operating Temperature	-40°C
Insulation Material	PE
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com