



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 1505A Series, 152.4m, RG59/U Coaxial, Unterminated 75 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 1505A.00152

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG59/U
Outer Diameter	5.92mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	10.9 dB/100ft @ 2GHz, 11.6 dB/100ft @ 2250MHz, 13.4 dB/100ft @ 3GHz, 16.4 dB/100ft @ 4500MHz
Length	152.4m
Sheath Colour	Black
Conductor Strand Type	Solid
Conductor Material	Bare Copper
Capacitance	53.464pF/m
Shielding	Tinned Copper Braid
Maximum Operating Temperature	+75°C
Size of Strands	20 AWG
Core Strands	1/0.81
Series	1505A
Number of Strands	1



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Minimum Operating Temperature	-30°C
Velocity ratio	0.82
Insulation Material	Foam HDPE
Operating Temperature Range	-30 - +75 °C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com