



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 1505F Series, 305m, RG59/U Coaxial, Unterminated 75 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 1505F B591000

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG59/U
Outer Diameter	6.15mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	13.3 dB/100ft @ 1500MHz, 15.7 dB/100ft @ 2GHz, 16.9 dB/100ft @ 2250MHz, 20.3 dB/100ft @ 3GHz
Length	305m
Sheath Colour	Black
Voltage Rating	300 V
Conductor Strand Type	Stranded
Maximum Operating Temperature	+75°C
Series	1505F
Core Strands	7/29
Minimum Operating Temperature	-35°C
Velocity ratio	80%
Insulation Material	Foam HDPE
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Number of Strands	7
Operating Temperature Range	-35 - +75 °C
Capacitance	55.76pF/m
Conductor Material	Bare Copper
Size of Strands	29 AWG



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com