



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 3092A Series, 152.4m, RG6/U Coaxial, Unterminated 75 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 3092A X7E500

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG6/U
Outer Diameter	7.57mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	1.97 dB/100ft @ 100MHz, 2.82 dB/100ft @ 200MHz, 3.48 dB/100ft @ 300MHz, 4.04 dB/100ft @ 400MHz
Length	152.4m
Sheath Colour	Blue
Conductor Strand Type	Solid
Voltage Rating	300 V
Series	3092A
Maximum Operating Temperature	+75°C
Shielding	Aluminium Wire Braid
Conductor Material	Bare Copper Clad Steel
Capacitance	53.136pF/m
Core Strands	1/1.02
Standards Met	Euroclass Eca



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Size of Strands	18 AWG
Operating Temperature Range	-30 - +75 °C
Number of Strands	1
Minimum Operating Temperature	-30°C
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Insulation Material	Foam PE
Velocity ratio	83%



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com