



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 1865A Series, 304m, RG59/U Coaxial, Terminated 75 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 1865A 0101000

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG59/U
Outer Diameter	3.81mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	17 dB/100ft @ 1500MHz, 19.6 dB/100ft @ 2GHz, 20.8 dB/100ft @ 2250MHz, 24 dB/100ft @ 3GHz
Length	304m
Sheath Colour	Black
Conductor Strand Type	Stranded
Voltage Rating	300 V
Capacitance	16.5pF/ft
Core Strands	19/37
Standards Met	Euroclass Eca
Maximum Operating Temperature	+75°C
Series	1865A
Number of Strands	19
Operating Temperature Range	-30 - +75 °C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Conductor Material	Bare Copper
Size of Strands	37 AWG
Minimum Operating Temperature	-30°C
Insulation Material	Foam HDPE
Velocity ratio	82%
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com