



Industrial Automation Products & Solutions



Belden URM76 Series, 100m, URM76 Coaxial, Unterminated 50 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : URM76.01100

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	URM76
Outer Diameter	5mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	50 Ω
Attenuation	15.5 dB/100m @ 100MHz, 22.2 dB/100m @ 200MHz, 39.8 dB/100m @ 600MHz, 52.7 dB/100m @ 1GHz
Length	100m
Sheath Colour	Black
Conductor Strand Type	Stranded
Capacitance	98pF/m
Conductor Material	Tinned Copper
Core Strands	7/0.3
Shielding	Copper Braid
Maximum Operating Temperature	+70°C
Series	URM76
Number of Strands	7
Size of Strands	0.32 mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Operating Temperature Range	-40 - +70 °C
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Insulation Material	PE
Minimum Operating Temperature	-40°C
Velocity ratio	66%



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com