



Industrial Automation Products & Solutions



CAE Groupe, 100m, KX8 Coaxial, Unterminated 75 Ω

ผู้ผลิต : CAE Groupe

รหัสสินค้า : KX810

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	KX8
Outer Diameter	10.3mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	12 dB/100m @ 200MHz
Length	100m
Sheath Colour	Green
Fire Behaviour	Flame Retardant, Self-extinguishing
Conductor Strand Type	Stranded
Minimum Operating Temperature	-20°C
Standards Met	Euroclass Eca
Core Strands	7/0.4
Size of Strands	0.4 mm
Conductor Material	Bare Copper
Capacitance	67pF/m
Maximum Operating Temperature	+70°C
Operating Temperature Range	-20 - +70 °C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Number of Strands	7
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Shielding	Red copper braid
Velocity ratio	67%
Insulation Material	PE



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com