




Industrial Automation Products & Solutions



Belden URM67 Series, 50m, URM67 Coaxial, Terminated 50 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : URM67.0050

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	URM67
Outer Diameter	10.3mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	50 Ω
Attenuation	18.6 dB/100m @ 600MHz, 25.2 dB/100m @ 1GHz, 6.8 dB/100m @ 100MHz, 9.9 dB/100m @ 200MHz
Length	50m
Sheath Colour	Black
Voltage Rating	10000 V dc
Conductor Strand Type	Stranded
Shielding	Copper Braid
Standards Met	Euroclass Eca
Maximum Operating Temperature	+70°C
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Series	URM67
Size of Strands	0.75 mm
Core Strands	7/0.75



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Capacitance	98pF/m
Minimum Operating Temperature	-30°C
Velocity ratio	66%
Insulation Material	PE
Operating Temperature Range	-30 - +70 °C
Number of Strands	7
Conductor Material	Bare Copper



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com