



Industrial Automation Products & Solutions



Crystek RG 174 Series Male SMA to Male SMA, 914.4mm, RG174 Coaxial, Terminated 50 Ω

ผู้ผลิต : Crystek

รหัสสินค้า : CCSMA-MM-RG174-36

Overview

สาย RG-174 RF Coax cable assembly สำหรับ Crystek handheld crystal oscillators ความยาว 914.4mm ปลายเชื่อมต่อ Male SMA ทั้งสองด้าน ถูก terminate และมี characteristic impedance 50 Ω

สายขนาดกะทัดรัดชนิด RG174 ที่ออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อกับเครื่อง oscillator แบบมือถือ ให้ตัวเลือกปลั๊ก SMA แบบตรงหรือฉากเพื่อความยืดหยุ่นในการติดตั้งและใช้งาน พร้อมวัสดุเปลือกเป็น PVC และช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -40 ถึง +85 °C

Features

- Terminated
- Connector 1: SMA (Male)
- Connector 2: SMA (Male)
- Coaxial Type: RG174
- Characteristic Impedance: 50 Ω
- Length: 914.4mm
- Sheath Colour: Black
- Sheath Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
- Operating Temperature Range: -40 - +85 °C
- Series: RG 174

Applications

- การเชื่อมต่อกับ Crystek handheld crystal oscillators
- การเชื่อมต่อ RF ที่ต้องการความเข้ากันได้กับระบบ 50 Ω

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Terminated
Connector 1	SMA
Connector 2	SMA
Coaxial Type	RG174
Connector 1 Gender	Male
Connector 2 Gender	Male
Characteristic Impedance	50 Ω
Length	914.4mm
Sheath Colour	Black
Operating Temperature Range	-40 - +85 °C
Series	RG 174
Maximum Operating Temperature	+85°C
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Minimum Operating Temperature	-40°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com