



## Industrial Automation Products & Solutions



### Mueller Electric Male BNC to Male BNC, 0.3m, RG58C/U Coaxial, Terminated 50 Ω

ผู้ผลิต : Mueller Electric

รหัสสินค้า : BU-P2249-C-12

## Overview

สาย RG58C/U แบบ Terminated ทั้งสองด้านด้วยหัวต่อ BNC เพศผู้ ยาว 0.3m จาก Mueller Electric ผลิตตามมาตรฐาน Mil Spec สำหรับการเชื่อมต่อที่ทนทานและเชื่อถือได้

เป็นสายพรีเมียมที่ออกแบบให้ความต่อเนื่องของสัญญาณและความทนทานสูง  
เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการเชื่อมต่อแบบข้อกำหนด (Mil Spec) โดยมีสเปกด้านอุณหภูมิ แรงเคลื่อนและวัสดุฉนวนชัดเจน

## Features

- Coaxial Type: RG58C/U
- Connector 1: Male BNC, Connector 2: Male BNC (Terminated)
- Length: 0.3m
- Characteristic Impedance: 50 Ω
- Attenuation: 40 dB @ 1 MHz
- Voltage Rating: 500 V ac
- Sheath Colour: Black
- Insulation Material: PTFE, PVC
- Sheath Material: PVC
- Operating Temperature Range: -40 - +85 °C
- Minimum Operating Temperature: -40°C, Maximum Operating Temperature: +85°C

## Applications

- งานทั่วไปและการบำรุงรักษาที่ต้องการมาตรฐาน Mil Spec และการเชื่อมต่อ BNC
- การเชื่อมต่อสัญญาณ 50 Ω ในระบบทดสอบหรือระบบสื่อสารภายในอุปกรณ์

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Connector 1	BNC
Terminated/Unterminated	Terminated
Coaxial Type	RG58C/U
Connector 2	BNC
Connector 1 Gender	Male
Connector 2 Gender	Male
Characteristic Impedance	50 $\hat{\text{C}}$
Attenuation	40 dB @ 1 MHz
Length	0.3m
Sheath Colour	Black
Voltage Rating	500 V ac
Minimum Operating Temperature	-40°C
Insulation Material	PTFE, PVC
Sheath Material	PVC
Maximum Operating Temperature	+85°C
Operating Temperature Range	-40 - +85 °C



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com