



## Industrial Automation Products & Solutions



### AXINDUS, 100m, RG213/U Coaxial, Unterminated 50 Ω

ผู้ผลิต : AXINDUS

รหัสสินค้า : RG213U1

## Specifications

| คุณลักษณะ                | รายละเอียด                                                                              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminated/Unterminated  | Unterminated                                                                            |
| Coaxial Type             | RG213/U                                                                                 |
| Outer Diameter           | 10.3mm                                                                                  |
| CPR Certification        | Eca                                                                                     |
| Characteristic Impedance | 50 Ω                                                                                    |
| Attenuation              | 14.7 dB/100m @ 400MHz, 22.9 dB/100m @ 800MHz, 26.7 dB/100m @ 1GHz, 9.7 dB/100m @ 200MHz |
| Length                   | 100m                                                                                    |
| Sheath Colour            | Black                                                                                   |
| Fire Behaviour           | Flame Retardant, Self-extinguishing                                                     |
| Conductor Strand Type    | Stranded                                                                                |
| Core Strands             | 7/0.75                                                                                  |
| Conductor Material       | Bare Copper                                                                             |
| Capacitance              | 100pF/m                                                                                 |
| Sheath Material          | Polyvinyl Chloride PVC                                                                  |
| Shielding                | Red copper braid                                                                        |
| Insulation Material      | PE                                                                                      |
| Velocity ratio           | 66%                                                                                     |
|                          |                                                                                         |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Minimum Operating Temperature | -10°C        |
| Standards Met                 | IEC 60332-1  |
| Size of Strands               | 0.75 mm      |
| Number of Strands             | 7            |
| Maximum Operating Temperature | +80°C        |
| Operating Temperature Range   | -10 - +80 °C |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com