



Industrial Automation Products & Solutions



Radiall Male N Type to Male N Type, 500mm, RG142 Coaxial, Terminated 50 Ω

ผู้ผลิต : Radiall

รหัสสินค้า : R284C0351033

Overview

สายต่อ Radiall รุ่น R284C0351033 เป็น N Type (Male) ถึง N Type (Male) ยาว 500 mm ใช้สายโคแอกเชียล RG142 ตัดต่อมาเรียบร้อย ความต้านทาน 50 Ω มีค่า Attenuation 0.56 dB เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4.95 mm และช่วงอุณหภูมิใช้งาน -40°C ถึง +85°C

สาย N-to-N แบบมีหัวต่อทั้งสองด้านนี้เหมาะสำหรับงานเชื่อมต่อ RF ที่ต้องการหัวต่อ N-type และการสูญเสียสัญญาณต่ำ (attenuation 0.56 dB) โดยมีช่วงอุณหภูมิการใช้งานกว้างซึ่งช่วยให้ใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

Features

- Connector 1: N Type (Male)
- Connector 2: N Type (Male)
- Terminated: Yes
- Coaxial Type: RG142
- Characteristic Impedance: 50 Ω
- Length: 500 mm
- Outer Diameter: 4.95 mm
- Attenuation: 0.56 dB
- Sheath Colour: Black
- Operating Temperature Range: -40°C to +85°C

Applications

- งานเชื่อมต่อ RF ที่ต้องใช้หัวต่อ N-type

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Connector 1	N Type
Terminated/Unterminated	Terminated
Connector 2	N Type
Coaxial Type	RG142
Connector 1 Gender	Male
Connector 2 Gender	Male
Outer Diameter	4.95mm
Characteristic Impedance	50 Ω
Attenuation	0.56 dB
Length	500mm
Sheath Colour	Black
Maximum Operating Temperature	+85°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Operating Temperature Range	-40 - +85 °C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com