



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 4505ANH Series, 304.8m, RG59 Coaxial, Underminated 75 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 4505ANH 0101000

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Underminated	Underminated
Coaxial Type	RG59
Outer Diameter	5.99mm
CPR Certification	Dca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	0.94 dB/100 m
Length	304.8m
Sheath Colour	Black
Fire Behaviour	Flame Retardant, Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Conductor Strand Type	Solid
Operating Temperature Range	-30 - +75 °C
Series	4505ANH
Sheath Material	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Capacitance	52.82pF/m
Insulation Material	Foam HDPE
Velocity ratio	0.83
Conductor Material	Silver Plated Copper
Size of Strands	20 AWG



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Operating Temperature	-30°C
Maximum Operating Temperature	+75°C
Shielding	Tinned Copper Braid



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com