



Industrial Automation Products & Solutions

Belden 9907 Series, 152m, Unterminated 50 Ω



ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 9907.00152

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Outer Diameter	4.7mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	50 Ω
Attenuation	12.1dB@700MHz, 13.9dB@900MHz, 14.8dB@1GHz, 8.9dB@400MHz
Length	152m
Sheath Colour	Grey
Conductor Strand Type	Stranded
Maximum Operating Temperature	+80°C
Operating Temperature Range	-40-+80°C
Number of Strands	19
Size of Strands	32AWG
Conductor Material	Tinned Copper
Capacitance	83.312pF/m
Core Strands	19/32
Series	9907
Minimum Operating Temperature	-40°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Insulation Material	Foam HDPE
Velocity ratio	0.8
Standards Met	Euroclass Eca



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com