




Industrial Automation Products & Solutions



Samtec GRF1-C Series Male MMCX to Male MMCX, 300mm, RG316 Coaxial, Terminated 50 Ω

ผู้ผลิต : Samtec

รหัสสินค้า : GRF1-P-C-04-0300-C1-D-S

Overview

ชุดสายโคแอกเซียล 50 Ω แบบ MMCX-to-MMCX จาก Samtec รุ่น GRF1-C ทำจากสาย RG316 ความยาว 300mm มีปลั๊กแบบ male ทั้งสองด้าน ก่อสร้างเป็นชุด ganged housed ในโพลีคาร์บอเนต

เป็นสาย RF 50Ω ที่ใช้สาย RG316 พร้อมตัวนำและชีลด์ชุบเงิน มีฉนวน PTFE และปลั๊ก MMCX แบบ male ทั้งสองด้านแบบ terminated เหมาะสำหรับการรวมหลายช่องสัญญาณในตัวเรือนเดียวเพื่อความทนทานและการติดตั้งที่สะดวก โดยมีช่วงอุณหภูมิทำงาน -40°C ถึง +90°C และได้รับการรับรอง cULus

Features

- Connector 1 / 2: MMCX (Male - Male)
- Terminated: Yes
- Coaxial Type: RG316
- Characteristic Impedance: 50 Ω
- Length: 300mm
- Conductor Material: Silver Plated Copper
- Shielding: Silver Plated Copper Clad Steel
- Insulation Material: PTFE
- Sheath Colour: Amber
- Current Rating: 5 A
- Operating Temperature Range: -40°C ถึง +90°C
- Series: GRF1-C
- Standards Met: cULus Recognised

Applications

- การรวมและจัดกลุ่มการเชื่อมต่อสัญญาณ RF ในตัวเรือนเดียวตามที่ระบุ



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Connector 1	MMCX
Terminated/Unterminated	Terminated
Connector 2	MMCX
Coaxial Type	RG316
Connector 1 Gender	Male
Connector 2 Gender	Male
Characteristic Impedance	50 Ω
Length	300mm
Current Rating	5 A
Sheath Colour	Amber
Shielding	Silver Plated Copper Clad Steel
Minimum Operating Temperature	-40°C
Insulation Material	PTFE
Operating Temperature Range	-40 - +90 °C
Series	GRF1-C
Maximum Operating Temperature	+90°C
Conductor Material	Silver Plated Copper
Standards Met	cULus Recognised



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com