



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Industrial Automation Products & Solutions

Belden 1855ECH Series, 500m, Mini RG59 Coaxial, Underminated 75 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 1855ECH.00500



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com





Overview

Belden 1855ECH Series สายโคแอกเชียล Mini RG59 ความยาว 500m รุ่น 1855ECH.00500 เป็นสายแบบ Unterminated ให้การแยกสัญญาณและป้องกันการรบกวนตามโครงสร้าง coaxial

Features

- Terminated/Unterminated: Unterminated
- Coaxial Type: Mini RG59
- Length: 500m
- Characteristic Impedance: 75 Ω
- Outer Diameter (Jacket): 4.6mm
- Attenuation: 2.8 dB/100m @ 5 MHz
- Sheath Colour: Green
- Conductor Strand Type: Solid
- Conductor Material: Bare Copper
- Shielding: Tinned Copper Braid
- Insulation Material: FPE
- Velocity ratio: 0.84
- Capacitance: 53 pF/m
- Fire Behaviour / Sheath Material: Low Smoke Zero Halogen (LSZH), Flame Retardant
- Operating Temperature Range: -30 - +70 °C
- CPR Certification: Dca
- Standards Met: Euroclass Cca
- Series: 1855ECH

Applications

- งานที่ต้องการสายโคแอกเชียล 75 Ω แบบต่อปลายเอง (unterminated) เช่นระบบวิดีโอหรือสัญญาณที่ใช้ RG59

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	Mini RG59
Outer Diameter	(Jacket) 4.6mm
CPR Certification	Dca
Characteristic Impedance	75 Ω



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Attenuation	2.8 dB/100m @ 5 MHz
Length	500m
Sheath Colour	Green
Conductor Strand Type	Solid
Fire Behaviour	Flame Retardant, Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Insulation Material	FPE
Velocity ratio	0.84
Capacitance	53pF/m
Sheath Material	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Conductor Material	Bare Copper
Minimum Operating Temperature	-30°C
Shielding	Tinned Copper Braid
Standards Met	Euroclass Cca
Operating Temperature Range	-30 - +70 °C
Maximum Operating Temperature	+70°C
Series	1855ECH



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com