



Industrial Automation Products & Solutions



Van Damme Standard 75 Series, 100m, RG59 Coaxial, Unterminated 75 Ω

ผู้ผลิต : Van Damme

รหัสสินค้า : 268-308-050

Overview

Van Damme Standard 75 Series สาย Coaxial RG59 ความยาว 100m ความต้านทานจำเพาะ 75 Ω แบบ Unterminated เหมาะสำหรับการเดินสายและการติดตั้งที่ต้องการคุณภาพทองแดงและความทนทาน

Features

- ประเภท: RG59, ความต้านทาน 75 Ω
- ความยาว 100m (Unterminated)
- ตัวนำเป็นทองแดงเปลือย (Bare Copper) แบบมีเส้นลวด (Stranded) 7 เส้น ขนาดเส้นละ 0.2 mm (7/0.2)
- ฉนวนเป็น PE, เปลือกเป็น PVC สีเขียว
- สีลวดเป็น Bare Copper Braid
- Outer Diameter 6.15 mm
- Capacitance 67 pF/m, Velocity ratio 66%
- ค่าการสูญเสีย (Attenuation) ระบุที่หลายความถี่ (เช่น 17.42 dB/100m @ 180MHz เป็นต้น)
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -25 ถึง +70 °C

Applications

- การเดินสายและการติดตั้งที่ต้องการคุณภาพทองแดงและความคงทนต่อการใช้งานระยะยาว
- การใช้งานทั่วไปที่ต้องการสาย Coaxial RG59 สำหรับระบบความต้านทาน 75 Ω

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG59
Outer Diameter	6.15mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	17.42 dB/100m @ 180MHz, 18.36 dB/100m @ 200MHz, 28.11 dB/100m @ 400MHz, 38.31 dB/100m @ 743MHz
Length	100m
Sheath Colour	Green
Conductor Strand Type	Stranded
Series	Standard 75
Minimum Operating Temperature	-25°C
Operating Temperature Range	-25 - +70 °C
Number of Strands	7
Capacitance	67pF/m
Conductor Material	Bare Copper
Size of Strands	0.2 mm
Velocity ratio	66%
Core Strands	7/0.2
Insulation Material	PE
Shielding	Bare Copper Braid
Maximum Operating Temperature	+70°C
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com