



Industrial Automation Products & Solutions



Belden URM43 Series, 100m, URM43 Coaxial, Unterminated 50 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : URM43.01100

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	URM43
Outer Diameter	5mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	50 Ω
Attenuation	13 dB/100m @ 100MHz, 18.7 dB/100m @ 200MHz, 23.2 dB/100m @ 300MHz, 33.8 dB/100m @ 600MHz, 44.6 dB/100m @ 1GHz
Length	100m
Sheath Colour	Black
Conductor Strand Type	Solid
Shielding	Copper Braid
Insulation Material	PE
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Core Strands	1/0.9
Capacitance	98pF/m
Conductor Material	Annealed Copper
Size of Strands	0.9 mm
Maximum Operating Temperature	+70°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Velocity ratio	66%
Minimum Operating Temperature	-40°C
Series	URM43
Number of Strands	1
Operating Temperature Range	-40 - +70 °C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com