



## Industrial Automation Products & Solutions



### Belden 4855R Series, 304.8m, RG59 Coaxial, Unterminated 75 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 4855R 0101000

## Specifications

| คุณลักษณะ                | รายละเอียด             |
|--------------------------|------------------------|
| Terminated/Unterminated  | Unterminated           |
| Coaxial Type             | RG59                   |
| Outer Diameter           | 4.04mm                 |
| CPR Certification        | Eca                    |
| Characteristic Impedance | 75 Ω                   |
| Attenuation              | 1.35 dB/100 m          |
| Length                   | 304.8m                 |
| Sheath Colour            | Black                  |
| Conductor Strand Type    | Solid                  |
| Fire Behaviour           | Flame Retardant        |
| Series                   | 4855R                  |
| Conductor Material       | Silver Plated Copper   |
| Velocity ratio           | 0.82                   |
| Insulation Material      | Foam HDPE              |
| Shielding                | Tinned Copper Braid    |
| Capacitance              | 53.48pF/m              |
| Sheath Material          | Polyvinyl Chloride PVC |
| Size of Strands          | 23 AWG                 |



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Maximum Operating Temperature | +75°C        |
| Minimum Operating Temperature | -30°C        |
| Operating Temperature Range   | -30 - +75 °C |



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com