



## Industrial Automation Products & Solutions



### Siretta ASM Series Male SMA to Male RP-SMA, 20m, LLC200A Coaxial, Terminated 50 Ω

ผู้ผลิต : Siretta

รหัสสินค้า : ASMA2000C058L13

## Overview

Siretta ASM Series รุ่น ASMA2000C058L13 เป็นสาย Coaxial LLC200A ความยาว 20m จบปลายด้วยหัวต่อ SMA Male ที่ด้านหนึ่งและ RP-SMA Male ที่อีกด้าน มีอัตราการลดทอน 0.15 dB และ characteristic impedance 50 Ω

สายรุ่นนี้มีให้เลือกความยาวหลากหลายและมีตัวเลือกหัวต่อแบบ reverse polarity (RP-SMA) เพื่อความยืดหยุ่นในการทำงาน ความยาว 20m ร่วมกับค่า Attenuation ระบุ 0.15 dB และการป้องกันด้วย tinned copper braid เหมาะสำหรับการเดินสายระยะยาวที่ต้องการการป้องกันการรบกวน

## Features

- Terminated
- Connector 1: SMA Male
- Connector 2: RP-SMA Male
- Coaxial Type: LLC200A
- Length: 20m
- Characteristic Impedance: 50 Ω
- Attenuation: 0.15 dB
- Outer Diameter: 5mm
- Sheath Material: PVC (สีดำ)
- Shielding: Tinned Copper Braid
- Insulation Material: Foam PE
- Conductor Material: Copper
- Conductor Strand Type: Solid
- Size of Strands: 10.2 mm
- Series: ASM

## Applications



- เชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายหรือ RF ที่ต้องการสายยาวถึง 20m
- การติดตั้งที่ต้องการหัวต่อ RP-SMA หรือ SMA ตามอุปกรณ์

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Terminated
Connector 1	SMA
Connector 2	RP-SMA
Coaxial Type	LLC200A
Connector 1 Gender	Male
Connector 2 Gender	Male
Outer Diameter	5mm
Characteristic Impedance	50 $\Omega$
Attenuation	0.15 dB
Length	20m
Sheath Colour	Black
Conductor Strand Type	Solid
Size of Strands	10.2 mm
Sheath Material	PVC
Shielding	Tinned Copper Braid
Insulation Material	Foam PE
Conductor Material	Copper
Series	ASM



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

---