



Industrial Automation Products & Solutions



**Belden 4731ANH Series, 304.8m, RG11/U
Coaxial, Unterminated 75 Ω**

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 4731ANH 0101000

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG11/U
Outer Diameter	10.16mm
CPR Certification	Dca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	0.54 dB/100 m
Length	304.8m
Sheath Colour	Black



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Fire Behaviour	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Conductor Strand Type	Solid
Operating Temperature Range	-30 - +75 °C
Series	4731ANH
Sheath Material	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Capacitance	50.85pF/m
Shielding	Tinned Copper Braid
Insulation Material	Foam HDPE
Velocity ratio	0.85
Conductor Material	Silver Plated Copper
Size of Strands	14 AWG
Minimum Operating Temperature	-30°C
Maximum Operating Temperature	+75°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com