



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 9244 Series, 152.4m, RG59/U Coaxial, Unterminated 75 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 9244 010U500

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG59/U
Outer Diameter	6.15mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	11.1 dB/100ft @ 900MHz, 12 dB/100ft @ 1GHz, 7 dB/100ft @ 400MHz, 9.7 dB/100ft @ 700MHz
Length	152.4m
Sheath Colour	Black
Fire Behaviour	IEC 60332-1-2
Voltage Rating	1.7 kV
Conductor Strand Type	Solid
Shielding	Bare Copper Braid
Maximum Operating Temperature	+80°C
Series	9244
Number of Strands	1
Operating Temperature Range	-40 - +80 °C
Size of Strands	22 AWG



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Conductor Material	Bare Copper Clad Steel
Capacitance	63.632pF/m
Core Strands	1/0.63
Standards Met	Euroclass Eca
Insulation Material	PE
Velocity ratio	66%
Minimum Operating Temperature	-40°C
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com