



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 8262 Series, 152.4m, RG58C/U Coaxial, Unterminated 50 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 8262 010500

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG58C/U
Outer Diameter	4.95mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	50 Ω
Attenuation	0.705 dB/100m @ 1000 MHz
Length	152.4m
Sheath Colour	Black
Voltage Rating	1.4 kV ac
Conductor Strand Type	Stranded
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+80°C
Standards Met	M17/155-00001, MIL-C-17
Size of Strands	20 AWG
Conductor Material	Tinned Copper
Insulation Material	PE
Shielding	Tinned Copper Braid
Capacitance	101.05pF/m



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Core Strands	1/0.89
Series	8262
Number of Strands	19
Velocity ratio	66%
Operating Temperature Range	-40 - +80 °C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com