



Industrial Automation Products & Solutions



Siretta ASMA Series Male SMA to Female SMA, 10m, RF LLC200A Coaxial, Terminated 50 Ω

ผู้ผลิต : Siretta

รหัสสินค้า : ASMA1000B058L13

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Connector 1	SMA
Terminated/Unterminated	Terminated
Connector 2	SMA
Coaxial Type	RF LLC200A
Connector 1 Gender	Male
Connector 2 Gender	Female
Outer Diameter	5mm
Characteristic Impedance	50 $\hat{\Omega}$
Attenuation	0.15 dB/m
Length	10m
Sheath Colour	Black
Series	ASMA
Operating Temperature Range	-40 - +85 °C
Maximum Operating Temperature	+85°C
Conductor Material	Copper
Insulation Material	Foam PE
Shielding	Tinned Copper Braid



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Capacitance	80pF/m
Minimum Operating Temperature	-40°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com