



Industrial Automation Products & Solutions



AXINDUS, 25m, RG214/U Coaxial, Unterminated 50 Ω

ผู้ผลิต : AXINDUS

รหัสสินค้า : RG214UC25

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG214/U
Outer Diameter	10.8mm
Characteristic Impedance	50 Ω
Attenuation	26.6 dB/100 m @ 1 GHz
Length	25m
Sheath Colour	Black
Conductor Strand Type	Stranded
Fire Behaviour	Flame Retardant, Self-extinguishing
Number of Strands	7
Core Strands	7/0.75
Operating Temperature Range	-10 - +70 °C
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Shielding	Double Braid - Silver Plated Copper
Insulation Material	PE
Velocity ratio	66%
Minimum Operating Temperature	-10°C
Capacitance	100pF/m



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Conductor Material	Silver Plated Copper
Size of Strands	0.75 mm
Maximum Operating Temperature	+70°C
Standards Met	IEC 60332-1



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com