



Industrial Automation Products & Solutions



Belden, 50m, RG59B/U Coaxial, Unterminated 75 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 222-7601

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG59B/U
Outer Diameter	6.15mm
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	11 dB/100m @ 100MHz, 15.9 dB/100m @ 200MHz, 26.3 dB/100m @ 500MHz, 38.9 dB/100m @ 1GHz
Length	50m
Sheath Colour	Black
Conductor Strand Type	Solid
Insulation Material	PE
Velocity ratio	66%
Minimum Operating Temperature	-25°C
Core Strands	1/0.58
Capacitance	67pF/m
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Number of Strands	1
Maximum Operating Temperature	+70°C
Operating Temperature Range	-25 - +70 °C



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Size of Strands	0.575 mm
Conductor Material	Bare Copper



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com