



Industrial Automation Products & Solutions



S2Ceb-Groupe Cae S2CEB Series, 250m, Solid, Stranded Coaxial, Unterminated 75 Ω

ผู้ผลิต : S2Ceb-Groupe Cae

รหัสสินค้า : HDCVI28275T250

Overview

สายโคแอกเชียล CAE Group รุ่น S2CEB (HDCVI28275T250) ความยาว 250m สีดำ แบบไม่มีการติดปลาย (Unterminated) เหมาะสำหรับการเลือกหัวต่อและการประกอบหน้างานในระบบกล้องหรือสัญญาณวิดีโอ

Features

- Terminated/Unterminated: Unterminated
- Coaxial Type: Solid, Stranded
- Outer Diameter: 4.5, 5.7mm
- Characteristic Impedance: 75 Ω
- Attenuation: 24 dB/100m @ 400 MHz
- Length: 250m
- Sheath Colour: Black
- Fire Behaviour: Flame Retardant, Self-extinguishing
- Insulation Material: Foam PE
- Shielding: Red copper braid
- Capacitance: 67 pF/m
- Sheath Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
- Core Strands: 1/0.6 + 2x0.75 mm²
- Operating Temperature Range: -20 - +70 °C
- Velocity ratio: 66%
- CPR Certification / Standards Met: Euroclass Eca
- Conductor Material: Bare Copper

Applications

- ระบบกล้องหรือสัญญาณวิดีโอ (CCTV / HDCVI)
- การตัดต่อหรือประกอบหัวต่อเฉพาะทางงาน



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	Solid, Stranded
Outer Diameter	4.5, 5.7mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	24 dB/100m @ 400 MHz
Length	250m
Sheath Colour	Black
Fire Behaviour	Flame Retardant, Self-extinguishing
Conductor Strand Type	Solid, Stranded
Series	S2CEB
Insulation Material	Foam PE
Shielding	Red copper braid
Capacitance	67pF/m
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Core Strands	1/0.6+2x0.75mm ²
Operating Temperature Range	- 20 - +70 °C
Minimum Operating Temperature	-20°C
Size of Strands	0.60 mm
Maximum Operating Temperature	+70°C
Velocity ratio	66%
Standards Met	Euroclass Eca
Conductor Material	Bare Copper

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com