



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 449945 Series, 100m, RG59 Coaxial, Unterminated 75 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 449945.00100

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG59
Outer Diameter	5.9mm
CPR Certification	Dca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	2.13 dB/100m @ 5 MHz
Length	100m
Sheath Colour	Grey
Conductor Strand Type	Solid
Voltage Rating	300 V
Fire Behaviour	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Series	449945
Maximum Operating Temperature	+70°C
Shielding	Copper Braid
Standards Met	Euroclass Dca-s2 d2 a1
Operating Temperature Range	-30 - 70 °C
Core Strands	1/0.81
Capacitance	54.3pF/m



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Conductor Material	Bare Copper
Size of Strands	20 AWG
Number of Strands	1
Velocity ratio	83%
Sheath Material	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Insulation Material	Foam PE
Minimum Operating Temperature	-30°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com