




Industrial Automation Products & Solutions



Samtec GRF1-C Series Male MMCX to Male MMCX, 300mm, RG316 Coaxial, Terminated 50 Ω

ผู้ผลิต : Samtec

รหัสสินค้า : GRF1-P-C-02-0300-C1-D-S

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Connector 1	MMCX
Terminated/Unterminated	Terminated
Connector 2	MMCX
Coaxial Type	RG316
Connector 1 Gender	Male
Connector 2 Gender	Male
Characteristic Impedance	50 Ω
Length	300mm
Sheath Colour	Amber
Current Rating	5 A
Maximum Operating Temperature	+90°C
Series	GRF1-C
Operating Temperature Range	-40 - +90 °C
Standards Met	cULus Recognised
Conductor Material	Silver Plated Copper
Insulation Material	PTFE
Shielding	Silver Plated Copper Clad Steel



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Operating Temperature

-40°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com