



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 443945 Series, 100m, RG59 Coaxial, Unterminated 75 Ω

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 443945.00100

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	RG59
Outer Diameter	5.9mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	16.4 dB/100m @ 400MHz, 23 dB/100m @ 700MHz, 26.2 dB/100m @ 900MHz, 27.9 dB/100m @ 1GHz
Length	100m
Sheath Colour	Grey
Conductor Strand Type	Solid
Core Strands	1/0.81
Capacitance	53.5pF/m
Standards Met	Euroclass Eca
Shielding	Bare Copper Braid
Maximum Operating Temperature	+70°C
Series	443945
Size of Strands	20 AWG
Conductor Material	Bare Copper



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Insulation Material	Foam PE
Sheath Material	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Number of Strands	1
Operating Temperature Range	-30 - +70 °C
Velocity ratio	83%
Minimum Operating Temperature	-30°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com