



## Industrial Automation Products & Solutions



### Van Damme Standard 75 Series, 100m, RG59 Coaxial, Unterminated 75 Ω

ผู้ผลิต : Van Damme

รหัสสินค้า : 268-307-020

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด                                                                                     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminated/Unterminated       | Unterminated                                                                                   |
| Coaxial Type                  | RG59                                                                                           |
| Outer Diameter                | 6.15mm                                                                                         |
| Characteristic Impedance      | 75 Ω                                                                                           |
| Attenuation                   | 17.42 dB/100m @ 180MHz, 18.36 dB/100m @ 200MHz, 28.11 dB/100m @ 400MHz, 38.31 dB/100m @ 743MHz |
| Length                        | 100m                                                                                           |
| Sheath Colour                 | Red                                                                                            |
| Conductor Strand Type         | Stranded                                                                                       |
| Conductor Material            | Bare Copper                                                                                    |
| Size of Strands               | 0.2 mm                                                                                         |
| Capacitance                   | 67pF/m                                                                                         |
| Series                        | Standard 75                                                                                    |
| Core Strands                  | 7/0.2                                                                                          |
| Insulation Material           | PE                                                                                             |
| Shielding                     | Bare Copper Braid                                                                              |
| Velocity ratio                | 66%                                                                                            |
| Maximum Operating Temperature | +70°C                                                                                          |
|                               |                                                                                                |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Sheath Material               | Polyvinyl Chloride PVC |
| Number of Strands             | 7                      |
| Operating Temperature Range   | -25 - +70 °C           |
| Minimum Operating Temperature | -25°C                  |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com