



Industrial Automation Products & Solutions



Crystek RG 174 Series Male SMA to Male SMA, 304.8mm, RG174 Coaxial, Terminated 50 Ω

ผู้ผลิต : Crystek

รหัสสินค้า : CCSMA2-MM-RG174-12

Overview

ชุดสาย Coaxial Crystek RG174 ความยาว 304.8mm terminated พร้อมหัวต่อ SMA แบบผู้ชายถึงผู้ชาย (Male SMA to Male SMA) สำหรับการเชื่อมต่อกับ Crystek handheld crystal oscillators

สายเป็นชนิด RG174 ความยาว 304.8mm มี characteristic impedance 50 Ω และหุ้มด้วย PVC สีดำ ระบุช่วงอุณหภูมิในการใช้งานตั้งแต่ -40°C ถึง +85°C

คำอธิบายระบุว่ามีตัวเลือกหัวต่อแบบตรงหรือมุมฉากเพื่อความยืดหยุ่นในการติดตั้งกับพื้นที่จำกัด

Features

- Coaxial Type: RG174
- Length: 304.8mm
- Connector 1: SMA (Male)
- Connector 2: SMA (Male)
- Characteristic Impedance: 50 Ω
- Sheath Material: PVC
- Sheath Colour: Black
- Operating Temperature Range: -40 to +85 °C
- Series: RG 174
- Terminated: Yes

Applications

- เชื่อมต่อ Crystek handheld crystal oscillators กับระบบ RF ตามที่ระบุ
- การติดตั้ง RF ในพื้นที่จำกัดที่ต้องการตัวเชื่อมต่อแบบตรงหรือแบบมุมฉาก

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Terminated
Connector 1	SMA
Coaxial Type	RG174
Connector 2	SMA
Connector 1 Gender	Male
Connector 2 Gender	Male
Characteristic Impedance	50 Ω
Length	304.8mm
Sheath Colour	Black
Operating Temperature Range	-40 - +85 °C
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Minimum Operating Temperature	-40°C
Series	RG 174
Maximum Operating Temperature	+85°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com