



Industrial Automation Products & Solutions



Siretta ASM Series Male SMA to Male RP-SMA, 15m, LLC200A Coaxial, Terminated 50 Ω

ผู้ผลิต : Siretta

รหัสสินค้า : ASMA1500C058L13

Overview

สายเชื่อมต่อ RF Siretta ASM Series ความยาว 15m ขั้วต่อ SMA Male ถึง RP-SMA Male (บางรุ่นมี reverse polarity) ใช้สาย Coaxial ประเภท LLC200A ความต้านทานเชิงลักษณะ 50 Ω และผ่านการ terminated

จากสเปคเป็นสาย RF ที่ระบุ Impedance 50 Ω , attenuation 0.15 dB และวัสดุฉนวน Foam PE พร้อมที่หุ้ม PVC เหมาะสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ RF ที่ต้องการสาย terminated พร้อมขั้วต่อ SMA/RP-SMA และมีตัวเลือก reverse polarity ในบางรุ่นเพื่อความยืดหยุ่นด้านการจับคู่ขั้วต่อ

Features

- ขั้วต่อ: Connector 1 = SMA (Male), Connector 2 = RP-SMA (Male)
- ความยาว: 15m
- Coaxial Type: LLC200A
- Terminated (มีการสิ้นสุดสายพร้อมขั้วต่อ)
- Characteristic Impedance: 50 Ω
- Attenuation: 0.15 dB
- Outer Diameter: 5mm
- Sheath Material: PVC (สีดำ)
- Shielding: Tinned Copper Braid
- Conductor Material: Copper (Solid), ขนาดของ Strands ระบุ 10.2 mm
- Insulation Material: Foam PE
- Series: ASM

Applications

- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ RF ที่ต้องการสาย 50 Ω แบบ terminated
- การติดตั้งอุปกรณ์ RF ที่ต้องการความยืดหยุ่นด้านขั้วต่อ (รวมถึงการใช้งานที่ต้องการ reverse polarity)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Terminated
Connector 1	SMA
Connector 2	RP-SMA
Coaxial Type	LLC200A
Connector 1 Gender	Male
Connector 2 Gender	Male
Outer Diameter	5mm
Characteristic Impedance	50 Ω
Attenuation	0.15 dB
Length	15m
Sheath Colour	Black
Conductor Strand Type	Solid
Series	ASM
Size of Strands	10.2 mm
Sheath Material	PVC
Shielding	Tinned Copper Braid
Conductor Material	Copper
Insulation Material	Foam PE



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com