




## Industrial Automation Products & Solutions



### RS PRO, Cat6 Cat6, Red RJ45 to Male RJ45 Male, UTP Unshielded, Terminated PVC Sheath

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 286-3131

## Overview

RS PRO รุ่น 286-3131 สาย Ethernet Cat6 สีแดง แบบ RJ45 Male ถึง RJ45 Male เป็นสาย UTP (Unshielded) แบบต่อหัวเรียบร้อย (Terminated) และการเดินสายแบบ Crossover

ตามสเปคสายระบุเป็น LAN Category Cat6, UTP (Unshielded), มีคอนเนคเตอร์ RJ45 เพศชายทั้งสองด้าน จำนวน 8 คอนแทคต่อหัว ขนาดสาย AWG 24 (24AWG) พื้นผิวเปลือกนอกเป็น PVC เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5.6mm ค่าความต้านทาน/ความจุระบุเป็น  $\leq 5.6 \text{ nF/100m}$  และระบุ Voltage Rating 300 กับ Current Rating 2.8A นอกจากนี้มีรายการมาตรฐานที่ระบุในสเปค

## Features

- LAN Category: Cat6
- Terminated: ระบุว่า Terminated
- Shield Type: UTP (Unshielded)
- Connector 1 / Connector 2: RJ45 Male ทั้งสองด้าน
- Connector Contacts: 8 ต่อหัว
- Wiring Configuration: Crossover
- Outer Sheath Material: PVC
- Sheath Colour: Red
- American Wire Gauge: 24AWG
- Outer Diameter: 5.6mm
- Cross Sectional Area:  $0.1645 \text{ mm}^2$
- Voltage Rating: 300
- Current Rating: 2.8A
- Standards Met: UL ROHS REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSI/TIA-568-C
- Capacitance:  $\leq 5.6 \text{ nF/100m}$

## Applications



- เชื่อมต่อเครือข่ายที่รองรับ Cat6
- การเชื่อมต่อแบบ crossover ระหว่างอุปกรณ์ที่ต้องการการการต่อสายแบบ crossover (ตามสเปค Wiring Configuration)

## Specifications

| คุณลักษณะ                      | รายละเอียด                                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| LAN Category                   | Cat6                                                |
| Length                         | Cat6                                                |
| Terminated/Unterminated        | Terminated                                          |
| Shield Type                    | UTP                                                 |
| Connector 1 Gender             | Male                                                |
| Connector 1 Number of Contacts | 8                                                   |
| Connector 1 Orientation        | Straight                                            |
| Connector 1                    | RJ45                                                |
| Connector 2                    | RJ45                                                |
| Connector 2 Gender             | Male                                                |
| Connector 2 Number of Contacts | 8                                                   |
| Connector 2 Orientation        | Straight                                            |
| Shielded/Unshielded            | Unshielded                                          |
| Outer Sheath Material          | PVC                                                 |
| Sheath Colour                  | Red                                                 |
| Wiring Configuration           | Crossover                                           |
| Number of Strands              | 8                                                   |
| Cross Sectional Area           | 0.1645mm <sup>2</sup>                               |
| Cable Shape                    | Round                                               |
| Voltage Rating                 | 300                                                 |
| Standards Met                  | UL ROHS REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSI/TIA-568-C. |
| Capacitance                    | ≤5.6nF/100m                                         |
| American Wire Gauge            | 24AWG                                               |
| Outer Diameter                 | 5.6mm                                               |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Current Rating

2.8A



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com