



## Industrial Automation Products & Solutions



### RS PRO, 1m Cat5e, Grey RJ45 to Male RJ45 Male, UTP Unshielded, Terminated LSZH Sheath

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 286-3027

## Specifications

| คุณลักษณะ                      | รายละเอียด                    |
|--------------------------------|-------------------------------|
| LAN Category                   | Cat5e                         |
| Length                         | 1m                            |
| Terminated/Unterminated        | Terminated                    |
| Shield Type                    | UTP                           |
| Connector 1                    | RJ45                          |
| Connector 1 Orientation        | Straight                      |
| Connector 1 Gender             | Male                          |
| Connector 1 Number of Contacts | 8                             |
| Connector 2                    | RJ45                          |
| Connector 2 Gender             | Male                          |
| Connector 2 Number of Contacts | 8                             |
| Connector 2 Orientation        | Straight                      |
| Shielded/Unshielded            | Unshielded                    |
| Outer Sheath Material          | LSZH                          |
| Sheath Colour                  | Grey                          |
| Wiring Configuration           | Crossover                     |
| Fire Behaviour                 | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Core Strands         | 7/0.196                                           |
| American Wire Gauge  | 24AWG                                             |
| Number of Strands    | 8                                                 |
| Voltage Rating       | 300                                               |
| Outer Diameter       | 5.4mm                                             |
| Current Rating       | 2.8A                                              |
| Cross Sectional Area | 0.1645mm <sup>2</sup>                             |
| Capacitance          | ±5.6nFnF/100m                                     |
| Cable Shape          | Round                                             |
| Standards Met        | ROHS REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSI/TIA-568-C.2 |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com