




Industrial Automation Products & Solutions



HARTING, 50m Cat7, Black, SF/FTPShielded, Underterminated LSZH Sheath

ผู้ผลิต : HARTING

รหัสสินค้า : 09456000693

Overview

สายเคเบิล Ethernet HARTING Ha-vis Etherail ขนาด 50m Cat7 สีดำ แบบ SF/FTP ที่พล้อมด้วยเกราะและเปลือกนอก LSZH ออกแบบสำหรับการติดตั้งในและภายนอกยานพาหนะขนส่งมวลชน

สายเคเบิลนี้เป็นสาย Cat7 ชนิด Shielded (SF/FTP) ที่ออกแบบทนต่อน้ำมันและสารเคมี เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในและภายนอกของรถราง รถไฟ และรถโดยสาร โดยสอดคล้องกับมาตรฐานด้านไฟและความปลอดภัยหลายรายการที่ระบุไว้

Features

- LAN Category: Cat7
- ความยาว: 50m
- สถานะการต่อสาย: Underterminated
- ประเภทชีลด์: SF/FTP (Shielded)
- เปลือกนอกวัสดุ: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- สีเปลือกนอก: Black
- แกนสาย: 7/24 (Stranded conductor)
- เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก: 8.8mm
- แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ: 125 V
- พฤติกรรมต่อไฟ: Flame Retardant, Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
- รูปแบบสาย: Twisted Pair
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: DIN 51900, EN 45545-1, EN 50264-3-1, EN 50267-2-1, EN 50267-2-2, EN 50306-4, EN 60332-1-2, EN 61034-2
- ทนต่อน้ำมันและวัสดุทนทานต่อสารเคมี (ตามคำอธิบายผลิตภัณฑ์)

Applications

- การติดตั้งภายในและภายนอกของรถราง
- การติดตั้งภายในและภายนอกของรถไฟ



- การติดตั้งภายในและภายนอกของรถโดยสารประจำทาง
- เครือข่าย Ethernet ในสภาพแวดล้อมยานพาหนะขนส่งมวลชน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
LAN Category	Cat7
Length	50m
Terminated/Unterminated	Unterminated
Shield Type	SF/FTP
Shielded/Unshielded	Shielded
Outer Sheath Material	LSZH
Sheath Colour	Black
Core Strands	7/24
Fire Behaviour	Flame Retardant, Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Conductor Strand Type	Stranded
Outer Diameter	8.8mm
Voltage Rating	125 V
Standards Met	DIN 51900, EN 45545-1, EN 50264-3-1, EN 50267-2-1, EN 50267-2-2, EN 50306-4, EN 60332-1-2, EN 61034-2
Cable Shape	Twisted Pair
Number of Strands	7



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com