




Industrial Automation Products & Solutions



Belden2203ELY, 500m Cat6a, Blue, U/FTPShielded, Unterminated LSZH Sheath

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 2203ELY.00500

Overview

Belden 2203ELY เป็นสาย Category 6A (500 MHz) แบบ U/FTP พร้อม jacket LSZH ยาว 500 m ออกแบบสำหรับ Premise Horizontal มี conductor เป็น 23 AWG solid bare copper พร้อม Beldfoil® shield บนแต่ละคู่และ AWG26 tinned copper drainwire

Features

- Series: 2203ELY
- LAN Category: Cat6a
- ความยาว 500 m
- Terminated/Unterminated: Unterminated
- Shield Type: U/FTP (แต่ละคู่มี Beldfoil® shield)
- Sheath Material: LSZH
- CPR Certification: Dca
- Conductor: 23 AWG Solid Bare Copper
- Drainwire: AWG 26 solid tinned copper
- Insulation: Foam Polyolefin
- Fire Behaviour: Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
- Standards Met: ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1, EN 50173-1, IEC 60332, ISO/IEC 11801
- Outer Diameter: 6.9mm
- Capacitance: 1600 pF/m
- Voltage Rating: 72 V dc
- Current Rating: 1.5 A

Applications

- งาน Premise Horizontal cabling ภายในอาคาร
- สภาพแวดล้อมที่ต้องการวัสดุ LSZH และการปฏิบัติตามมาตรฐาน (เช่น อาคารที่มีข้อกำหนดเรื่องควัน/ฮาโลเจน)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	2203ELY
LAN Category	Cat6a
Length	500m
Terminated/Unterminated	Unterminated
Shield Type	U/FTP
Shielded/Unshielded	Shielded
CPR Certification	Dca
Sheath Colour	Blue
Outer Sheath Material	LSZH
Fire Behaviour	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Cable Shape	Twisted Pair
Number of Strands	8
Standards Met	ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1, EN 50173-1, IEC 60332, ISO/IEC 11801
Conductor Strand Type	Solid
Voltage Rating	72 V dc
Current Rating	1.5 A
Capacitance	1600pF/m
Outer Diameter	6.9mm
American Wire Gauge	23 AWG



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com