



## Industrial Automation Products & Solutions



### RS PRO ST to ST Simplex Multi Mode OM1 Fibre Optic Cable, 62.5/125µm, Orange, 10m

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 535-7373

## Overview

สายไฟเบอร์ออปติก RS PRO แบบ Multimode ความยาว 10m คอนเนคเตอร์ ST ถึง ST แบบ Simplex (62.5/125µm) เปลือก LSZH สีส้ม พร้อมชุดล๊อคแบบหมุน

ให้การเชื่อมต่อแบบ ST-to-ST ที่รวดเร็วและทนทาน  
เหมาะกับการใช้งานภายในอาคารที่ต้องการการติดตั้งและการถอดต่อที่สะดวก โดยตัวสายเป็น Multimode OM1 ขนาด 62.5/125µm และออกแบบด้วยเปลือก LSZH

## Features

- ความยาว: 10 m
- Connector 1: ST
- Connector 2: ST
- Propagation Mode: Multi Mode
- Fibre Type: OM1
- Core Diameter: 62.5/125µm
- Cable Construction: Simplex
- Sheath Colour: Orange
- Sheath Material: Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
- Attenuation: 0.3 dB
- Maximum Operating Temperature: +85°C
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Minimum Bend Radius: 30 mm
- Maximum Pulling Tension: 50 N
- Standards Met: IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574

## Applications

- การเชื่อมต่อเครือข่ายภายในอาคารที่ต้องการการติดตั้งรวดเร็วและทนทาน



- งานติดตั้งที่ต้องการสาย Multimode OM1 ความยาว 10 m

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด                            |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Length                        | 10m                                   |
| Connector 1                   | ST                                    |
| Connector 2                   | ST                                    |
| Propagation Mode              | Multi Mode                            |
| Terminated/Unterminated       | Terminated                            |
| Core Diameter                 | 62.5/125 $\mu$ m                      |
| Sheath Colour                 | Orange                                |
| Cable Construction            | Simplex                               |
| Fibre Type                    | OM1                                   |
| Maximum Operating Temperature | +85°C                                 |
| Minimum Operating Temperature | -40°C                                 |
| Attenuation                   | 0.3 dB                                |
| Sheath Material               | Low Smoke Zero Halogen (LSZH)         |
| Minimum Bend Radius           | 30 mm                                 |
| Standards Met                 | IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574 |
| Maximum Pulling Tension       | 50N                                   |



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com