



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Simplex Fibre Optic Cable, 980µm, Black, 20m

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 164-4255

Overview

สายไฟเบอร์ออปติก RS PRO ความยาว 20m แบบ Simplex (ระบุเป็น twin core) แกนเส้นใยขนาด 980µm ทำจาก polymethyl methacrylate เคลือบด้วย fluorinated polymer และปลอกนอกเป็น polyethylene สีดำ

Features

- ความยาว: 20m
- ประเภท: Simplex (ระบุจำนวนแกนเป็น 2 ตามสเปค)
- ขนาดแกน: 980µm
- จำนวนแกน: 2
- วัสดุเคลือบ: fluorinated polymer (ตามคำอธิบาย)
- วัสดุแกน: polymethyl methacrylate (ตามคำอธิบาย)
- วัสดุปลอกนอก: Polyethylene (PE) สีดำ
- อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: +85°C
- อุณหภูมิต่ำสุด: -45°C
- แรงดึงสูงสุดขณะดึง: 70N
- รัศมีการดัดขั้นต่ำ: 25 mm
- มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง: JIS C 6863
- สถานะ: Unterminated

Applications

- การติดตั้งภายในหรือภายนอกตามที่ระบุในคำอธิบาย
- การใช้งานที่ต้องการสายไฟเบอร์แบบ unterminated เพื่อการเชื่อมต่อหรือการต่อหัวต่อเอง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Length	20m
Terminated/Unterminated	Unterminated
Core Diameter	980 μ m
Number of Cores	2
Sheath Colour	Black
Cable Construction	Simplex
Maximum Operating Temperature	+85°C
Sheath Material	Polyethylene PE
Minimum Operating Temperature	-45°C
Maximum Pulling Tension	70N
Standards Met	JIS C 6863
Minimum Bend Radius	25 mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com