



Industrial Automation Products & Solutions



Bulgin LC to LC Duplex Multi Mode OM3 Fibre Optic Cable, 50/125µm, Aqua, 5m

ผู้ผลิต : Bulgin

รหัสสินค้า : PXF6054AAA

Overview

สายไฟเบอร์ออปติกแบบ Duplex LC to LC Multimode OM3 จาก Bulgin ความยาว 5 m, core 50/125 µm, สี Aqua พร้อมคุณสมบัติการติดตั้งแบบ Flex, Flex In-Line และ Rear Panel และช่วงความยาวที่รองรับตั้งแต่ 5 ถึง 450 m

เป็นสาย OM3 แบบ Multi Mode ที่ระบุเป็น Terminated ด้วยหัวต่อ LC ทั้งสองด้าน (LC-LC) Core Diameter 50/125 µm, Duplex โดยมี IP Rating ระบุเป็น IP66, IP68, IP69K เหมาะกับการเลือกใช้งานในรูปแบบและรูปตำแหน่งการติดตั้งหลายรูปแบบ มี Minimum Bend Radius 10 mm และช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -25°C ถึง +70°C

Features

- Connector 1 / Connector 2: LC to LC
- Length: 5 m
- Fibre Type: OM3 (Multi Mode)
- Core Diameter: 50/125 µm
- Cable Construction: Duplex
- Terminated/Unterminated: Terminated
- Sheath Colour: Aqua
- IP Rating: IP66, IP68, IP69K
- Sheath Material: Polyolefin
- Minimum Bend Radius: 10 mm
- Operating Temperature: -25°C to +70°C
- Series: 6000

Applications

- การเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยไฟเบอร์แบบ Multimode OM3 ที่ต้องการสาย Duplex LC-LC
- การใช้งานที่ต้องการระดับการป้องกันตาม IP66/IP68/IP69K



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Connector 1	LC
Length	5m
Connector 2	LC
Propagation Mode	Multi Mode
Terminated/Unterminated	Terminated
Core Diameter	50/125 μ m
Sheath Colour	Aqua
Cable Construction	Duplex
Fibre Type	OM3
IP Rating	IP66, IP68, IP69K
Maximum Operating Temperature	+70°C
Minimum Operating Temperature	-25°C
Sheath Material	Polyolefin
Series	6000
Minimum Bend Radius	10 mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com