



## Industrial Automation Products & Solutions



# Bulgin LC to LC Duplex Single Mode OS1 Fibre Optic Cable, 125µm, Yellow, 5m

ผู้ผลิต : Bulgin

รหัสสินค้า : PXF6055CAA

## Overview

สายใยแก้วนำแสง Bulgin LC-LC Duplex Single Mode OS1 ความยาว 5m (รุ่น PXF6055CAA) มีชุดคุณสมบัติสำหรับการติดตั้งแบบ Flex, Flex In-Line และ Rear Panel พร้อม IP66/IP68/IP69K

เป็นสาย Single Mode OS1 แบบ terminated พร้อมคอนเนคเตอร์ LC คู่ เหมาะกับการเชื่อมต่อที่ต้องการความเสถียรของสัญญาณแบบ single-mode และการติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่ต้องการระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำสูง (IP66/68/69K). ข้อมูลเช่นเส้นผ่านศูนย์กลางบน coupling ring 32.0mm และตัวเลือกการติดตั้งช่วยให้ใช้งานได้หลากหลายโดยไม่ต้องคาดเดาคูณสมบัติอื่น ๆ.

## Features

- Connector: LC ถึง LC (Duplex)
- Fibre Type: OS1 (Single Mode)
- Length: 5m (มีเวอร์ชันสายตั้งแต่ 5 ถึง 450M ตามคำอธิบายเวอร์ชัน)
- Core Diameter: 125µm
- Sheath Colour: Yellow
- Sheath Material: Polyolefin
- IP Rating: IP66, IP68, IP69K
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Minimum Bend Radius: 10 mm
- รองรับการจัดตั้งแบบ Flex, Flex In-Line และ Rear Panel
- Diameter over coupling ring: 32.0mm
- Series: 6000
- Terminated

## Applications

- การเชื่อมต่อไฟเบอร์แบบ single-mode ระหว่างอุปกรณ์หรือแผงเชื่อมต่อ



- การติดตั้งในตู้แร็คหรือแผงหลังตู้ (Rear Panel)
- การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการป้องกันฝุ่น/น้ำ/แรงดันสูง (ตาม IP Rating)

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Connector 1	LC
Length	5m
Propagation Mode	Single Mode
Connector 2	LC
Terminated/Unterminated	Terminated
Core Diameter	125 $\mu$ m
Sheath Colour	Yellow
Cable Construction	Duplex
Fibre Type	OS1
IP Rating	IP66, IP68, IP69K
Maximum Operating Temperature	+70°C
Sheath Material	Polyolefin
Minimum Operating Temperature	-25°C
Minimum Bend Radius	10 mm
Series	6000



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com