



Industrial Automation Products & Solutions



nVent ERIFLEX, 630mm50 mm², 8.5 mm, 10.5 mm Stud Size 250 ACopper

ผู้ผลิต : nVent ERIFLEX

รหัสสินค้า : 534411

Overview

nVent ERIFLEX IBSB Advanced Insulated Braided Conductor รุ่น 534411 ผลิตโดย nVent ERIFLEX เป็นตัวนำแบบบิตฉนวนแบบถักพร้อมใช้งาน ออกแบบเป็นทางเลือกแทนสายไฟแบบยัดหยุนสำหรับการเชื่อมต่อกับ molded case circuit breakers รวมถึงเบรกเกอร์ขนาดกะทัดรัด

Features

- ตัวนำวัสดุ Copper
- พื้นที่หน้าตัด 50 mm²
- ความยาว 630mm
- รองรับกระแส 250 A
- รองรับ Stud Size 8.5 mm และ 10.5 mm
- พหุติกรรมการลุกไหม้ UL 94 V0 / V2
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม CE, CSA
- เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมติดตั้ง (ready-to-install)

Applications

- การเชื่อมต่อกับ molded case circuit breakers (เบรกเกอร์แบบหล่อ)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Fire Behaviour	UL 94 V0 / V2
Conductor Material	Copper
Cross Sectional Area	50 mm ²
Current Rating	250 A



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Length	630mm
Stud Size	8.5 mm, 10.5 mm
Standards Met	CE, CSA



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com